Spécial atmosphères explosives

Les poussières explosives sont classifiées selon des normes type ATEX zone 22. Le matériel est destiné à aspirer ce genre de poussières, et a été spécialement conçu pour éviter toutes explosions en milieu dangereux. Les poussières explosives sont classifiées selon des normes type ATEX zone 22. Le matériel est destiné à aspirer ce genre de poussières, et a été spécialement conçu pour éviter toutes explosions en milieu dangereux. L'ATTEX 995 OH/M a été conçu pour de l'aspiration de déchets plus ou moins dangereux pour l'homme, dans des zones ATEX type 22 potentiellement explosives (voir législation EN 60335-2-69)

- Monophasé.
- Moteur EC "longlife" sans charbon pour un fonctionnement sans étincelle.
- Certifié ZONE 22 pour travailler en environnment avec poussières potentiellement explosives.
- Certifié pour l'utilisation comme extracteur de poussières.
- Gamme complète d'accessoires ATEX ZONE 22 disponible pour chaque application.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

● Accessoire par défaut

	Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 995-0H M SD XC TYPE 22 EU
Filtre d'aspiration				
	FILTRE D275X187 CLASSE H	107400564	0	●
Filtre spécial				
	FILTRE PET EXT A AIR MOTEUR	107400041	0	●

Modèle	ATTIX 995-0H M SD XC TYPE 22 EU
Réf. Produit	302002904
Points forts	
Démarrage moteur en douceur	●
Sonde d'air	●
Antistatique	●
Châssis en acier robuste	●
Moteur à courant continu sans charbon	●
Filtre poussière classe M	●
Filtre poussière classe H	●
Approuvé ATEX Zone 22	●
Système d'enlèvement du conteneur	●
Dispositif d'ensachage	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécial atmosphères explosives

Modèle	ATTIX 995-0H M SD XC TYPE 22 EU
Réf. Produit	302002904
Points forts	
Sac filtrant de sécurité 1 pièce	●

Données techniques	ATTIX 995-0H M SD XC TYPE 22 EU
Puissance consommée maxi (W)	2 x 1400
Puissance piec (W)	2 x 1100
Alimentation (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	2 x 3200
Dépression (mbar/kPa)	230/23
Niveau sonore (dB(A))	67
Longueur câble (m)	10
Capacité du réservoir (litres)	50
Type de décolmatage de filtre	XtremeClean
Type du filtre principal	H-class
Dimensions (L x L x H) (mm)	615x690x990
Poids (kg)	45

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 995-0H M SD XC TYPE 22 EU
Filtre d'aspiration				
	FILTRE D275X187 CLASSE H	107400564	0	●
Système TYPE 22 (ATEX) Tube/Embout				
	BROSSE RONDE Ø 50MM	42831	0	○
	BUSE CANALISATION	48066	0	○
	BUSE CANALISATION	48067	0	○
	BUSE POUR RAINURES	44192	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécial atmosphères explosives

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 995-0H M SD XC TYPE 22 EU
	EMBOUCHURE A BROSSE 230MM	44191	0	○
	EMBOUCHURE ALU D50 200 MM	42835	0	○
	EMBOUCHURE PLATE D50	42839	0	○
	EMBOUCHURE ROULETTES D50	42834	0	○
	EMBOUCHURE SOL 450MM D36	302000369	0	○
	EMBOUCHURE TRONCON D50B1	42837	0	○
	POIGNEE COUDEE INOX	44188	0	○
	SUCEUR BISEAU CAOUTC D 50	42836	0	○
	SUCEUR BISEAU CAOUTCHOUC	302000227	0	○
	TUBE DE RALLONGE DROIT	46982	0	○
	TUBE+COUDE ACIER INOX 1.1	33609	0	○
Sac d'évacuation				
	LOT DE 5 SACS PLASTIQUES	302001480	0	○
Système TYPE 22 (ATEX) Tube d'aspiration				
	Flexible antistatique Ø36X4M cmp type 22	44193	0	○
	FLEXIBLE COPEAUX ATEX 22 8M	63710	0	○
	FLEXIBLE COPEAUX D50 ATEX 22 4M	42825	0	○
 43245	FLEXIBLE D50 4M TYPE Z22 <10/6 Ohms	43245	0	○
Kit d'accessoires pour aspirateur				
	KIT ACCESS D 36MM ANTISTA	48907	0	○
Filtre spécial				
	FILTRE PET EXT A AIR MOTEUR	107400041	0	●
Sac de filtre sécurité				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécial atmosphères explosives

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 995-0H M SD XC TYPE 22 EU
	LOT 5 SACS CLASSE H	302003473	0	○
Collecteur échapement air				
	KIT COLLECTEUR AIR ECHAP D50 ATTIX 9	107409036	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice